

# SERIE A 600÷3000

TAGLIA (VA)		600	850	1000	1500	2000	3000
Potenza Nominale (W)		380	500	600	900	1200	1800
Dimensioni UPS LxPxH (mm)		90x320x140		138x365x165		145x390x210	
Peso UPS (Kg)		5	6,2	9,7	11,5	17	21,2
<b>INGRESSO</b>							
Tipo di connessione		IEC 320 – C14					
Tensione nominale		230 Vac monofase					
Intervallo della tensione		140 ÷ 280 Vac					
Frequenza		50 /60 Hz, 45 ÷ 65 Hz					
<b>USCITA</b>							
Tipo di connessione		2 IEC 320 – C13			4 IEC 320 – C13		
Tensione nominale		230 Vac monofase					
Intervallo della tensione		160 ÷ 290 Vac					
Frequenza		50 /60 Hz, 45 ÷ 65 Hz					
Modalità di funzionamento		Line-interactive (Pseudo sinusoidale)					
<b>BATTERIA</b>							
Autonomia (min) •	50% carico	10	10	13	8	10	10
	100% carico	5	3	4	4	5	5
<b>Connettività' e funzioni opzionali</b>							
Pannello frontale		LCD, tasto di accensione / spegnimento					
Parte di comunicazione		Inclusi : USB Compatibile con : Windows, Linux, Mac					
<b>AMBIENTE</b>							
Temperatura di funzionamento		0°C ÷ +40°C					
Altitudine (s.l.m.)		< 1000 mt senza riduzione della potenza, > 1000 mt con riduzione della 0,5% ogni 100 m					
Rumore udibile a 1 mt (dBA)		< 40					
<b>NORME e CERTIFICAZIONI</b>							
Certificazioni di qualità, ambiente, salute e sicurezza		ISO 9001: 2015					
Sicurezza		EN 61100-3-2: 2019, EN 61100-3-3 2013,					
EMC		IEC / EN 62040-2					
Marcatura		CE					