

SERIE ECS 4,2Kva÷8,3Kva

Modello	CPS4200MM	CPS5000MM	CPS6700MM	CPS7500MM	CPS8300MM
Potenza nominale	4,2 KVA / 4,2 KW	5 KVA / 5 KW	6,7 KVA / 6,7 KW	7,5 KVA / 7,5 KW	8,3 KVA / 8,3 KW
Potenza Nominale secondo EN 50171(kW)	4,2 KW	5 KW	6,7 KW	7,5 KW	8,3 KW
Dimensioni UPS LxPxH (mm)	190x540x705				
Peso UPS (Kg)	21		27		
Batteria					
Tipologia batteria	Pb 10 anni				
Capacità delle batterie	Selezionabile				
Numero di batterie	20 (default)				
Numero di batterie accettabile	Da 16 a 24				
Tensione nominale (con 20 batterie)	240 VDC				
Autonomia	Da dimensionare su richiesta				
Ingresso					
Tipo di connessione	Morsettiera				
Tensione nominale	230 VAC				
Tolleranza sulla Tensione	110 – 288 VAC				
Frequenza	50 /60 Hz (THD)				
Fattore di potenza	0,99				
Distorsione di corrente (THDi)	< 5%				
Protezione in ingresso	C40 A	C50 A	C63 A	C80 A	C80 A
Uscita					
Tensione nominale	230 VAC				
Frequenza	50 /60 Hz				
Forma d'onda	Sinusoidale pura				
Fattore di potenza del carico	Da 0.3 (induttivo) a 0.3 (capacitivo)				
Sovraccarico ammesso	120% continuo, 120-130% per 10 minuti, 130-150% per 1 minuto, 150-180% 30 secondi				
Distorsione di corrente (THDv)	<1% (carico lineare); <5% (carico non lineare)				
Fattore di cresta	3.6: 1				
Connettività e funzioni opzionali					
Pannello frontale	Display LCD + LED e tastiera,				
Porte di comunicazione	Dotazione di serie: RS232, USB, contatti puliti, Cold Start Opzioni: RS485, SNMP, Kit parallelo				
Sistema					
Grado di protezione	IP 20				
Colore	Nero				
Norme e Certificazioni					
CPSS	EN 50171				
Sicurezza	IEC / EN 62040-1				
EMC	IEC / EN 62040-2 C2				
Aspetti ambientali	IEC / EN 62040-4				
Collaudi e prestazioni	IEC / EN 62040-3 VFI – SS - 111				
Marcatura	CE				