

SERIE HT - HR 6000 ÷ 8000 ÷ 10000

TIPOLOGIA	HT	HT	HT	HR	HR	HR	
Taglia (VA)	6000	8000	10000	6000	8000	10000	
Potenza Nominale (W)	5400	7200	9000	5400	7200	9000	
Dimensioni UPS LxPxH (mm)	249x500x610	248x500x610	248x500x610	445x615x130 6U	445x615x130 6U	445x615x130 6U	
Peso UPS (Kg)	57	65	67,5	56	58	60	
Ingresso							
Tipo di connessione	Morsettiera						
Tensione nominale	230 Vac monofase						
Intervallo della tensione	120÷280 Vac						
Frequenza	45 /55 Hz, (55 ÷ 65 Hz) Auto sensing						
Fattore di potenza	0,99						
Distorsione di corrente	< 3%						
Uscita							
Tipo di connessione	Morsettiera						
Tensione nominale	230 Vac +/- 1% monofase						
Frequenza	50 /60 Hz +/- 0,2%						
Fattore di potenza	Qualsiasi fattore di potenza (induttivo o capacitivo) fino a 0,9 senza declassamento						
Sovraccarico ammesso	105% - 125 per 1 min, 125% - 150% per 30 secondi, >150% 0.5 secondi trasferimento su bypass immediato						
Modalità di funzionamento	On-line						
Batteria							
Autonomia (min)	50% carico	25	21	17	25	21	17
	100% carico	10	8	6	10	8	6
Connettività' e funzioni opzionali							
Pannello frontale	Display LCD, LED di segnalazione, tasti di funzione						
Parte di comunicazione	Inclusi: scheda seriale RS232 e E.P.O. Opzionali: scheda contatti di relè, scheda SNMP, scheda RS485 Compatibile con: Windows, Linux, Mac						
Ambiente							
Temperatura di funzionamento	0°C ÷ +40°C						
Altitudine (s.l.m.)	< 1000 mt senza riduzione della potenza, > 1000 mt con riduzione della 0,5% ogni 100 m						
Rumore udibile a 1 mt (dBA)	< 50						
Norme e Certificazioni							
Certificazioni di qualità, ambiente, salute e sicurezza	ISO 9001: 2017, EN 61000-3-2, 2014; EN 61000-3-3, 2013						
Sicurezza	IEC / EN 62040-1						
EMC	IEC / EN 62040-2						
Marchatura	CE						