

SERIE AS 1000÷3000

TIPOLOGIA	AS-1000	AS-2000	AS-3000
Taglia (VA)	1000	2000	3000
Potenza Nominale (kW)	600	1200	1800
Dimensioni UPS LxPxH (mm)	145x405x210		
Peso (kg)	13,5	18	22
Ingresso			
Tipo di connessione	IEC 320 – C14		
Tensione nominale	230 Vac monofase		
Intervallo della tensione	140 ÷ 280 Vac		
Frequenza	50 /60 Hz, 45 ÷ 65 Hz		
Uscita			
Tipo di connessione	4 IEC 320 – C13		
Tensione nominale	230 Vac monofase		
Intervallo della tensione	160 ÷ 290 Vac		
Frequenza	50 /60 Hz		
Modalità di funzionamento	Line-interactive (Sinusoidale)		
Batteria			
Autonomia 50% - 100%	20' – 40'	7' – 14'	7' – 14'
Connettività e funzioni opzionali			
Pannello frontale	Display LCD e tastiera		
Porte di comunicazione	USB - RJ11/RJ45 per la protezione della linea telefonica e LAN		
Software	Software per la gestione dell'UPS Compatibile con Windows, Linus, Mac		
Ambiente			
Temperatura di funzionamento UPS	0°C ÷ +40°C		
Temperatura di stoccaggio UPS	-10°C ÷ +70°C		
Altitudine	< 1000 m senza riduzione della potenza, > 1000 m con riduzione dello 0,5% ogni 100 m		
Norme e Certificazioni			
Certificazione di qualità	ISO 9001:2014		
Sicurezza, e ambiente	IEC/EN 62040-1:2017, IEC/EN 62040-2:2006		
EMC	EN 61100-3-2: 2013, EN 61100-3-3 ,201		
Marchatura	CE		