

SERIE ATS 16÷32A

TIPOLOGIA	ATS 16	ATS 32
Taglia (A)	16	32
Dimensioni UPS LxPxH (mm)	440x330x44	440x275x88
Peso (kg)	6	9
Ingresso		
Tipo di connessione	2 IEC 320 (16 A)	Morsettiera
Tensione nominale	200/208/220/230/240 Vac monofase	
Tolleranza sulla tensione	+/- 5% (fino a +/-20%)	
Intervallo massimo di tensione	150 Vac – 300 Vac	
Frequenza	50 /60 Hz, +/- 5% (fino a +/- 20%)	
Contenuto armonico della tensione	illimitata	
Angolo di fase su commutazione	5° 20°	
Uscita		
Tipo di connessione	4+4 IEC-320 C13 (10 A) + 1 IEC-320 C19 (16 A)	Morsettiera
Tensione nominale	200/208/220/230/240 Vac monofase	
Frequenza	50 /60 Hz	
Tempo di commutazione	2 – 6 ms	
Tipo di commutazione	Break before make, blocco commutazione su guasto	
Fattore di cresta massimo	3:1	
Distorsione di corrente del carico	illimitata	
Sovraccarico ammesso	125% per 10 min, 150% per 1 min 700% per 0,6 sec	
Rendimento (AC/DC)	99%	
Connettività' e funzioni opzionali		
Pannello frontale	Display Led	Display LCD grafico
Porte di comunicazione	RS 232, USB scheda di contatti puliti	
Ambiente		
Grado di protezione	IP 20	
Accessibilità	Accesso frontale e posteriore	
Norme e Certificazioni		
Certificazione di qualità	ISO 9001:2015, ISO 1:2015, OHSAS 18001:2007	
Sicurezza	IEC 60950-1	
EMC	EN 55022, EN 55024	
Grado di protezione	IEC 60529	
Prestazioni	IEC/EN 62310-3	
Marcatura	CE	

